

Тепловізійні монокуляри та приціли



МОНОКУЛЯРИ ТА ПРИЦІЛИ HIKVISION ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ В РОБОТІ



Точка доступу Wi-Fi



Мобільний додаток Thermal Connect



Багатий набір палітр



Далекомір



МОНОКУЛЯРИ

Серія Dahua TPC-M20

Серія монокулярів Dahua TPC-M20 - початкова серія з матрицею 256x192. Вони компактні, легкі та витривалі. Працюють на дистанції від 460 до 710 метрів.



256x192



460 - 710 м

Серія Dahua PFI-R4xxx

У багатьох аспектах, монокуляри **серії R** переважають всі наявні серії тепловізорів Dahua. Однією з головних переваг даних пристроїв - дальність виявлення.



384 × 288



640 × 512



1300 - 2600м

ПРИЦІЛИ

Серія C4

Приціли серії C4 які мають фокусну відстань 25, 35 та 50 мм відповідно, а також матрицю 384x288. Ці приціли є досить компактними та забезпечують високу роздільну здатність, що дозволяє з легкістю виявляти термічні об'єкти на відстані до 1,9 км.



384x288



1300 - 2600 м

КОМПЛЕКТАЦІЯ*



TPC-Mxx Серія



C4xx Серія



PFI-Rxx Серія

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОНОКУЛЯРИ					ПРИЦІЛИ		
	M20-B10	M20-B15	PFI-R425	PFI-R435	PFI-R650	C425	C435	C450
Рекомендована ціна**	27 750 грн	33 300 грн	48 063 грн	54 020 грн	84 730 грн	70 300 грн	79 550 грн	103 600 грн
Тип детектора	VOx (неохолоджуваний)							
Макс. розд. здатність (Thermal)	256 × 192		384 × 288		640 × 512	384 × 288		
Розмір пікселя	12 μm							
Спектральний діапазон	8 - 14 μm							
Теплова чутливість (NETD)	Менше 40 мК F=1.0			Менше 30 мК F=1.0				
Фокусна відстань (Thermal)	10 мм	15 мм	25 мм	35 мм	50 мм	25 мм	35 мм	50 мм
Особливості	Виявлення вогню, Трекінг гарячих/холодних точок, Вимірювання дистанції, Вбудований лазерний цілевказівник (ЛЦВ)					Обнулення, Запис відео, Скріншот, Трекінг гарячих \холодних точок, Вимірювання дистанції, PIP		
Кути огляду (Thermal)	Г: 17.3°; В: 13.1°	Г: 11.7°; В: 8.8°	Г: 11°; В: 8.2°	Г: 7.8°; В: 5.9°	Г: 8.7°; В: 7°	Г: 11.0°; В: 8.2°	Г: 7.8°; В: 5.9°	Г: 5.5°; В: 4.1°
Апертура (Thermal)	F1.0							
Цифрове збільшення	1-8X							
Відстань постереження	460 м	710 м	1 300 м	1800 м	2600 м	1 300 м	1 900 м	2 600 м
Дисплей	0.2" LCOS 720 × 540		0.41", OLED 1440 × 1080			0,49"		
						6 (гаряче біле/гаряче чорне/червоне залізо/сигналізація/смагадковий/янтарний)		
Палітра	білий гарячий; «тривога»; чорний гарячий; залізо червоний		гарячий білий/гарячий чорний/червоне залізо/тривога/смагадковий/янтарний			гарячий білий; чорний гарячий; «тривога»; веселка; залізо червоний; чорно-зелений		
Локальна пам'ять	Слот для Micro SD до 256 Гб		32 Гб EMMC			16 Гб (вбудована)		
Wi-Fi	Hotspot							
Термін роботи батареї	9 год без Wi-Fi hotspot		7.5 год		6.5 г	7.5 год	6 год	7.5 год
Живлення	5В, 0.3А		5 В DC/2 А, незмінний літєвий акумулятор 3200мА-г			акумулятор 18650		
Робоча температура	-20 °C - +55 °C		-30 °C - +50 °C			-30 °C - +55 °C		
Ступінь захисту	IP67							
Інтерфейси	Micro USB, CVBS		USB Type-C			USB Type-C		
Розмір, мм	171×58×59		191×65×70	200×65×70	217×65×70	181×64×88	181×64×88	191×64×88
Вага пристрою	350 г		≤ 400 г		495 г	<500 г		
Розмір упаковки (Ш x В x Г), мм	205 x 148 x 111		150 x 115 x 230		150x115x265	267 x 227 x 116		
Вага брутто	<1 кг		0.99 кг	1.078 кг	1.232 кг	1кг		

* Комплектація може змінюватись виробником без попереднього інформування кінцевого користувача

** Вказана роздрібна ціна в грн актуальна станом на 10.10.2023. Рекомендуємо перед замовленням уточнювати поточні ціни на сайті або у менеджера.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ:
ЗСУ, БО, БФ.

viatec
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДЕОНАГЛЯДУ

www.viatec.ua
+380 44 364 7720
viatec@viatec.ua