



Nr. / No.	Länge / Length (m)
93659	0,5
93680	1
93701	10
95602	1,5
93741	2
93782	3
93815	5
93848	7,5

- CAT 6a Netzwerkkabel
  - 2xRJ45 Stecker; PIMF doppelt geschirmt S/FTP
  - Paarfolge nach EIA/TIA 568
  - IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T / 10GBase-T
  - angespritzte Knickschutztülle mit Längenangabe
  - 4x2xAWG 26/7 CCA
  - vergoldete Kontakte 8P8C
  - CAT 6a (500 MHz)
  - Isolierung: LZ0H
  - Wellenwiderstand: 100Ohm
  - RoHS-konform
- CAT 6a Network cable
  - 2xRJ45 plugs; PIMF double shielded S/FTP
  - pair-sequence according to EIA/TIA 568
  - IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T / 10GBase-T
  - molded strain relief with length specification
  - 4x2xAWG 26/7 CCA
  - gold plated contacts 8P8C
  - CAT 6a (500 MHz)
  - isolation: LZ0H
  - Impedance: 100Ohm
  - RoHS compliant

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	27.06.2013	<b>CAT 6a SSTP PIMF GRAU</b> 	
		gepr.:	27.06.2013		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von