

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ВИМИКАЧ EZ9, 2P 0,03A 25A ТИП "АС"

EZ9R34225

Головна

Серія продукту	Easy9
Тип виробу або компоненту	Residual current circuit breaker (RCCB)
Назва пристрою	УЗО Easy9
Poles	2P
Положення нейтралі	Зліва
[In] номінальний струм	25 A
Тип мережі	Змінний струм
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип AC
Номінальна розривна здатність	500 A
Номінальний умовний струм короткого замика	Автоматичний вимикач Easy9 4500 A 25 A

Додаткове

Місцерозташування пристрою в системі	Вихідний
Частота мережі	50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В Змінний струм 50 Гц
Технологія відключення залишкового струму	Залежний від напруги
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В Змінний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Короткочасний струм	250 A
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Тумблер
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка

Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Верхній Так
Крок підключення	18 мм Між фазами
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	82 мм
Ширина	36 мм
Глибина	72 мм
Колір	Сірий (Ral 7035)
Механічна зносостійкість	5000 циклів
Електрична зносостійкість	АС: 2000 циклів 230 В Змінний струм 50 Гц
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм ² Жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм ² Гнучкий
Момент затягування	2,5 Н.м Зверху або знизу
Сегмент ринку	Житловий Невеликі комерційні

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 61008-1
Сертифікація виробу	CE EAC GOST-R
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	2 відповідно до IEC 61008-1
Тропікостійкість	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,31 см
Ширина 1 упаковки	3,59 см
Довжина 1 упаковки	8,71 см
Вага 1 упаковки	134,0 г
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	39
Висота 2 упаковки	15,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	6,045 кг
Тип 3 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 3 упаковці	624
Висота 3 упаковки	125,0 см
Ширина 3 упаковки	60,0 см

Довжина 3 упаковки	80,0 см
Вага 3 упаковки	83,616 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Рекомендована заміна