



Головна

Діапазон	Easy9
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач диференційного струму (АВДС)
Назва пристрою	Диференційний автоматичний вимикач Easy9
Кількість полюсів	1P + N
Положення нейтралі	Зліва
[In] номінальний струм	32 A
Тип мережі	Змінний струм
Тип розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Чутливість до витоку струму	30 МА
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип АС
Здатність відключення	4500 A Icp на 230 В Змінний струм 50 Гц відповідно до IEC 61009-1

Додаткове

Додаток для пристрою	Розподіл
Місцерозташування пристрою в системі	Вихідний
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В Змінний струм 50 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x In
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	4 КВ
Короткочасний струм	250 А
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Тумблер
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	81 Мм
Ширина	36 Мм
Глибина	66,5 Мм
Колір	Сірий (Ral 7035)
Механічна зносостійкість	8000 Циклів
Електрична зносостійкість	2000 Циклів 230 Змінний струм 50 Гц
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм ² Жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм ² Гнучкий

Момент затягування	2 Н.М Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Інтегрований

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 61009-1
Сертифікація виробу	GOST EAC
Тропікостійкість	2
Відносна вологість	95 %
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,42 См
Ширина 1 упаковки	3,57 См
Довжина 1 упаковки	8,54 См
Вага 1 упаковки	194,0 Г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	72
Висота 2 упаковки	30,0 См
Ширина 2 упаковки	30,0 См
Довжина 2 упаковки	40,0 См
Вага 2 упаковки	15,7 Кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACh	 Декларація REACh
REACh free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні  Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	 China RoHS Declaration
Інформація про виключення по регламенту RoHS	 Так
Екологічна звітність	 Екологічний Профіль Виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Product Life Status : **Коммерціалізовано**