

Паспорт продукту

Технічні характеристики



АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ EZ9, 1P, 6A, ХАРАКТЕРИСТИКА "С"

EZ9F34106

Головна

Діапазон	Easy9
Додаток для пристрою	Розподіл
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	Модульний автоматичний вимикач Easy9
Poles	1P
Кількість захищених полюсів	1
[In] номінальний струм	6 A
Тип мережі	Змінний струм
Тип розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Здатність відключення	4500 A I _{cn} на 230 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60898-1 4500 A I _{cn} на 400 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60898-1
Відповідність вимогам по ізоляції	Так відповідно до IEC 60898-1

Додаткове

Частота мережі	50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В Змінний струм 50 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x I _n
[Ics] номінальна відключаюча здатність	4,5 kA 100 % x I _{cn} на 230 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60898-1
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60898-1
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	4 кВ в соответствии с IEC 60898-1
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Тумблер
Індикатор наявності напруги	Без
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	81 мм

Ширина	18 мм
Глибина	66,5 мм
Колір	Сірий (Ral 7035)
Механічна зносостійкість	10000 циклів
Електрична зносостійкість	4000 циклів
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм ² Жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм ² Гнучкий
Момент затягування	2 Н.м Зверху або знизу

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60898-1
Сертифікація виробу	GOST-R
Ступінь захисту	IP20 відповідно доМЕК 60529
Ступінь забруднення	2
Тропикостійкість	2
Відносна вологість	95 % на -25...60 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,500 см
Ширина 1 упаковки	1,800 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	97,000 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	144
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	14,970 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Halogen content performance	Halogen free product

Рекомендована заміна