

Паспорт продукту

Технічні характеристики



АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ EZ9, 3P, 50A, ХАРАКТЕРИСТИКА "С"

EZ9F34350

Головна

Діапазон	Easy9
Додаток для пристрою	Розподіл
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	Модульний автоматичний вимикач Easy9
Poles	3P
Кількість захищених полюсів	3
[In] номінальний струм	50 A
Тип мережі	Змінний струм
Тип розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Здатність відключення	4500 A I _{cn} на 230 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60898-1 4500 A I _{cn} на 400 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60898-1
Відповідність вимогам по ізоляції	Так відповідно до IEC 60898-1

Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В Змінний струм 50/60 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x I _n
[Ics] номінальна відключаюча здатність	4,5 kA 100 % x I _{cn} на 400 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60898-1
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60898-1
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	4 кВ в соответствии с IEC 60898-1
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Тумблер
Індикатор наявності напруги	Без
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	6
Висота	81 мм

Ширина	54 мм
Глибина	66,5 мм
Колір	Сірий (Ral 7035)
Механічна зносостійкість	10000 циклів
Електрична зносостійкість	4000 циклів
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм ² Гнучкий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...35 мм ² Жорсткий
Момент затягування	3,5 Н.м Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Без

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60898-1
Сертифікація виробу	GOST-R
Ступінь захисту	IP20 відповідно доМЕК 60529
Ступінь забруднення	2
Тропкостійкість	2
Відносна вологість	95 % на -25...60 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,5 см
Ширина 1 упаковки	5,3 см
Довжина 1 упаковки	8,5 см
Вага 1 упаковки	371 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	4
Висота 2 упаковки	8 см
Ширина 2 упаковки	8,8 см
Довжина 2 упаковки	22,8 см
Вага 2 упаковки	1,558 кг
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	48
Висота 3 упаковки	30 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	17,808 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
-------------------------	-----------------------

Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Рекомендована заміна