

# Паспорт продукту

Технічні характеристики

## ШИНКА ГРЕБІНЧАСТА EASY9, 63A, 1P, 12 МОДУЛІВ



EZ9XPH112

### Головна

Діапазон	Easy9
Тип виробу або компоненту	Гребінчаста шинка
Спосіб кріплення	Горизонтальний
Категорія аксесуара/запасної частини	Аксесуари підключення
Опис рядків	1L
Length in 18 mm modules	12

### Додаткове

Кількість способів	12 півів 1 L
Конфігурація полюсів для 1 способу	1 x 1P
Крок з'єднання	18 мм
Тип роз'єму	Клема
Відстань між лініями	18 мм
Ізоляція	Ізольований
Опис виробу	Відрізний
Обладнання	2 end piece
[Ie] номінальний робочий струм	63 A на 40 °C
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В Змінний струм 50 Гц Ph/N
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В Змінний струм відповідно до IEC 61439-1
Місце монтажу	Верхній на клеми тунельного типу
Кількість модулів Ш = 9 мм	24
Ширина	220 мм
Колір	Світлий сірий (Ral 7035)
Сумісність серії	Easy9 (Easy9 XP)

### Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60439-1 IEC 60664
Вогнестійкість	850 °C 30 с ) відповідно до IEC 60695-2-1

Ступінь забруднення 2

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки PCE

Кількість одиниць у 1 упаковці 1

Висота 1 упаковки 1,5 см

Ширина 1 упаковки 1,5 см

Довжина 1 упаковки 21,5 см

Вага 1 упаковки 34 г

Тип 2 упаковки BB1

Кількість одиниць у 2 упаковці 15

Висота 2 упаковки 5,7 см

Ширина 2 упаковки 8,5 см

Довжина 2 упаковки 24,7 см

Вага 2 упаковки 587 г

Тип 3 упаковки S03

Кількість одиниць у 3 упаковці 270

Висота 3 упаковки 30 см

Ширина 3 упаковки 30 см

Довжина 3 упаковки 40 см

Вага 3 упаковки 11,045 кг

## Екологічність пропозиції

Регламент REACH [Декларація REACH](#)

REACH free of SVHC Так

Директива ЄС RoHS Сумісні  
[Декларація ЄС RoHS](#)

Toxic heavy metal free Так

Не містить ртуті Так

Декларація RoHS Китаю [China RoHS declaration](#)  
Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Інформація про виключення по регламенту RoHS Так

## Гарантія

Гарантія 18 months

Рекомендована заміна