

Паспорт продукту

Технічні характеристики

ШИНКА ГРЕБІНЧАСТА EASY9, 63A, 3P, 12 МОДУЛІВ



EZ9XPH312

Головна

Діапазон	Easy9
Тип виробу або компоненту	Гребінчаста шинка
Спосіб кріплення	Горизонтальний
Категорія аксесуара/запасної частини	Аксесуари підключення
Опис рядків	3L
Length in 18 mm modules	12

Додаткове

Кількість способів	4 піни 3 L
Конфігурація полюсів для 1 способу	1 x 3P
Крок з'єднання	18 мм
Тип роз'єму	Клема
Відстань між лініями	54 мм
Ізоляція	Ізольований
Опис виробу	Відрізний
Обладнання	2 end piece
[Ie] номінальний робочий струм	63 A на 40 °C
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В Змінний струм 50 Гц Ph/N 400 В Змінний струм 50 Гц Ph/Ph
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В Змінний струм відповідно до IEC 61439-1
Місце монтажу	Верхній на клеми тунельного типу
Кількість модулів Ш = 9 мм	24
Ширина	220 мм
Колір	Світлий сірий (Ral 7035)
Сумісність серії	Easy9 (Easy9 XP)

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60439-1 IEC 60664
-----------	--------------------------

Вогнестійкість	850 °C 30 с) відповідно до IEC 60695-2-1
Ступінь забруднення	2

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,7 см
Ширина 1 упаковки	2,5 см
Довжина 1 упаковки	21,6 см
Вага 1 упаковки	80,0 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	5,7 см
Ширина 2 упаковки	8,5 см
Довжина 2 упаковки	24,7 см
Вага 2 упаковки	878 г
Тип 3 упаковки	S02
Кількість одиниць у 3 упаковці	80
Висота 3 упаковки	15 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	7,338 кг

Екологічність пропозиції

Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна