

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЩИТ ВРІЗНИЙ Resi9 MP БІЛІ ДВЕРІ 2 ШИНИ 1 РЯД 18 МОДУЛІВ

MIP22118

Головна

| | |
|------------------------------------|--|
| Діапазон | Resi9 |
| Назва продукту | Resi9 MP |
| Тип виробу або компоненту | Огорожа |
| Тип щита | Модульний щит |
| Nb of 18 mm modules per row | 18 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Type of door | Рівний |
| Ширина | Настінний 378 мм Зовні 402 мм |
| Висота | Настінний 228 мм Зовні 252 мм |
| Глибина | Зовні 18 мм Настінний 80 мм Всього 98 мм |

Додаткове

| | |
|--|--|
| Кріплення корпусу | Врівень |
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 36 |
| Загальна кількість модулів шириною 18 мм | 18 |
| [In] номінальний струм | 63 A |
| Тип рейки | 35 мм асиметрична рейка |
| Опис монтажною плати | Without mounting plate |
| Кабельний вхід | Попередньо вирізані отвори |
| Функція термінального блоку | Земля / нейтраль |
| Кількість клемних блоків | 1 Земля (Гвинтовий) с 16 1 Нейтральний (Гвинтовий) с 16 |
| Розподільчий блок відводів | 2 x 16 мм ² для Земля 2 x 16 мм ² для Нейтральний 6 x 6 мм ² для Земля 6 x 6 мм ² для Нейтральний 8 x 10 мм ² для Земля 8 x 10 мм ² для Нейтральний |
| Матеріал корпусу | Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний |

| | |
|-------------------|---|
| Внутрішня глибина | 76 мм |
| Колір | Двері Білий (RAL 9003) Передня панель Білий (RAL 9003) |
| Сегмент ринку | Невеликі комерційні Житловий |

Екологічна оцінка

| | |
|--|---|
| Стандарти | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
| Знак якості | IMQ |
| Вогнестійкість | Двері 650 °C Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C |
| Ступінь захисту IP | IP40 |
| Ступінь захисту IK | IK07 |
| Робоча температура навколишнього повітря | -25...60 °C |

Тип упаковки

| | |
|--------------------------------|----------|
| Тип 1 упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 9,9 см |
| Ширина 1 упаковки | 40,2 см |
| Довжина 1 упаковки | 25,2 см |
| Вага 1 упаковки | 1,2 кг |
| Тип 2 упаковки | BB1 |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 5 |
| Висота 2 упаковки | 52,0 см |
| Ширина 2 упаковки | 30,0 см |
| Довжина 2 упаковки | 40,0 см |
| Вага 2 упаковки | 6,9 кг |
| Тип 3 упаковки | P12 |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 80 |
| Висота 3 упаковки | 120,0 см |
| Ширина 3 упаковки | 80,0 см |
| Довжина 3 упаковки | 120,0 см |
| Вага 3 упаковки | 97,6 кг |

Екологічність пропозиції

| | |
|-------------------------|---|
| Статус сталого продукту | Продукт Green Premium |
| Регламент REACH | Декларація REACH |
| Директива ЄС RoHS | Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS |
| Не містить ртуті | Так |
| Декларація RoHS Китаю | China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації |

| | |
|---|--|
| Інформація про виключення по регламенту RoHS | Так |
| Екологічна звітність | Екологічний профіль виробу |
| Halogen content performance | Halogen free product |

Гарантія

| | |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендована заміна