

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЩИТ ВРІЗНИЙ Resi9 MP ДИМЧАСТІ ДВЕРІ 2 ШИНИ 24 МОДУЛІ (2 РЯДИ ПО 12 МОДУЛІВ)

MIP22212S

Головна

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MP
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип щита	Модульний щит
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Димчастий
Ширина	Настінний 270 мм Зовні 294 мм
Висота	Настінний 353 мм Зовні 377 мм
Глибина	Зовні 18 мм Настінний 80 мм Всього 98 мм

Додаткове

Кріплення корпусу	Врівень
Кількість модулів Ш = 9 мм	24
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	24
[In] номінальний струм	63 A
Тип рейки	35 мм асиметрична рейка
Опис монтажною плати	Without mounting plate
Кабельний вхід	Попередньо вирізані отвори
Функція термінального блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	1 Земля (Гвинтовий) с 16 1 Нейтральний (Гвинтовий) с 16
Розподільчий блок відводів	2 x 16 мм ² для Земля 2 x 16 мм ² для Нейтральний 6 x 6 мм ² для Земля 6 x 6 мм ² для Нейтральний 8 x 10 мм ² для Земля 8 x 10 мм ² для Нейтральний
Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний

Внутрішня глибина	76 мм
Колір	Передня панель Білий (RAL 9003) Двері Димчастий (RAL 9003)
Сегмент ринку	Невеликі комерційні Житловий

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Знак якості	IMQ
Вогнестійкість	Двері 650 °C Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C
Ступінь захисту IP	IP40
Ступінь захисту IK	IK07
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9,5 см
Ширина 1 упаковки	29,5 см
Довжина 1 упаковки	37,5 см
Вага 1 упаковки	1,426 кг
Тип 2 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 2 упаковці	5
Висота 2 упаковки	30 см
Ширина 2 упаковки	41 см
Довжина 2 упаковки	52,5 см
Вага 2 упаковки	8,009 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	80
Висота 3 упаковки	121 см
Ширина 3 упаковки	80 см
Довжина 3 упаковки	120 см
Вага 3 упаковки	140,144 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Halogen content performance	Halogen free product

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна